

LWL Außenkabel A-DQ (ZN) B2Y



Metallfreies Außenkabel für die Primärverkabelung und den Backbone-Bereich.
Zum Einzug in Rohre, Verlegung auf Kabelpritschen oder direkt in die Erde.
PE-Mantel längswasserdicht, halogenfrei, Nagetierschutz.
Maschinelles einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig.

Art. Nr.	Benennung	Zugkraft	Kabelø
3M00492A01	A-DQ(ZN)B2Y 4 E9/125 G652.D PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M00892A01	A-DQ(ZN)B2Y 8 E9/125 G652.D PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M01292A01	A-DQ(ZN)B2Y 12 E9/125 G652.D PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M02492A01	A-DQ(ZN)B2Y 24 E9/125 G652.D PE schwarz	1750 N	7,5 mm
3M04892A01	A-DQ(ZN)B2Y 4 x12(48) E9/125 G652.D PE schwarz	4000 N	11,4 mm
3M09692A01	A-DQ(ZN)B2Y 8 x12(96) E9/125 G652.D PE schwarz	4000 N	13,7 mm
3M14492A01	A-DQ(ZN)B2Y 12 x12(144) E9/125 G652.D PE schwarz	4000 N	17,0 mm
3M00454A01	A-DQ(ZN)B2Y 4 G50/125 OM4 PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M00854A01	A-DQ(ZN)B2Y 8 G50/125 OM4 PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M01254A01	A-DQ(ZN)B2Y 12 G50/125 OM4 PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M02454A01	A-DQ(ZN)B2Y 24 G50/125 OM4 PE schwarz	1750 N	7,5 mm
3M04854A01	A-DQ(ZN)B2Y 4x12(48) G50/125 OM4 PE schwarz	4000 N	11,4 mm
3M00453A01	A-DQ(ZN)B2Y 4 G50/125 OM3 PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M00853A01	A-DQ(ZN)B2Y 8 G50/125 OM3 PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M01253A01	A-DQ(ZN)B2Y 12 G50/125 OM3 PE schwarz	1750 N	7,0 mm
3M02453A01	A-DQ(ZN)B2Y 24 G50/125 OM3 PE schwarz	1750 N	7,5 mm
3M04853A01	A-DQ(ZN)B2Y 4x12(48) G50/125 OM3 PE schwarz	4000 N	11,4 mm

Andere Ausführungen auf Anfrage.