

LWL Universalkabel U-DQ (ZN) BH



Längswasserdichtes LWL-Kabel mit nichtmetallischen Nagetierverschutz.
Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen,
Rohren und auf Kabekpritschen.
Halogenfreier und flammwidriger Außenmantel (FRNC).
Maschinelles einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig.

Art. Nr.	Benennung	Brandklasse	Zugkraft	KabelØ
3M00492U01	U-DQ(ZN)BH 4 E9/125 G652.D FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M00892U01	U-DQ(ZN)BH 8 E9/125 G652.D FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M01292U01	U-DQ(ZN)BH 12 E9/125 G652.D FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M02492U01	U-DQ(ZN)BH 24 E9/125 G652.D FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,5 mm
3M04892U01	U-DQ(ZN)BH 4 x12(48) E9/125 G652.D FRNC schwarz	Eca	4000 N	11,2 mm
3M09692U01	U-DQ(ZN)BH 8 x12(96) E9/125 G652.D FRNC schwarz	Eca	4000 N	13,1 mm
3M14492U01	U-DQ(ZN)BH 12 x12(144) E9/125 G652.D FRNC schwarz	Eca	4000 N	16,0 mm
3M00454U01	U-DQ(ZN)BH 4 G50/125 OM4 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M00854U01	U-DQ(ZN)BH 8 G50/125 OM4 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M01254U01	U-DQ(ZN)BH 12 G50/125 OM4 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M02454U01	U-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM4 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,5 mm
3M04854U01	U-DQ(ZN)BH 4x12(48) G50/125 OM4 FRNC schwarz	Eca	4000 N	11,2 mm
3M00453U01	U-DQ(ZN)BH 4 G50/125 OM3 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M00853U01	U-DQ(ZN)BH 8 G50/125 OM3 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M01253U01	U-DQ(ZN)BH 12 G50/125 OM3 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,0 mm
3M02453U01	U-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM3 FRNC schwarz	Dca	1750 N	7,5 mm
3M04853U01	U-DQ(ZN)BH 4x12(48) G50/125 OM3 FRNC schwarz	Eca	4000 N	11,2 mm

Andere Ausführungen auf Anfrage.