LWL Spleiß- und Verteilerboxen

19" Spleiß- und Verteilerboxen 1HE festeinbau RAL 7035 (Lichtgrau)

Stahlblech 1,5mm, tiefenverstellbar ca.35mm

Abmessungen: (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

6 selbstklebende Faserführungen.

Mit Hülsenmutter max.4 Spleißkassetten einbaubar Kabeleinführung rückseitig vorbereitet für PG 16/M20

2B991211F 1HE 12 ST / FC / DIN

2B992411F 1HE 24 ST / FC / DIN

2B980611F 1HE 06 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B981211F 1HE 12 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B982411F 1HE 24 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B971211F 1HE 12 SC / LC-D / E2000

2B972411F 1HE 24 SC / LC-D / E2000

2B9xxxxxFSW in schwarz RAL 9005



19" Spleiß- und Verteilerboxen 1HE ausziehbar RAL 7035 (Lichtgrau)

Stahlblech 1,5mm, tiefenverstellbar ca.35mm

Abmessungen: (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244mm

6 selbstklebende Faserführungen.

Frontblende/Boxenauszug mit Schnellverschluß

Kabeleinführung rückseitig vorbereitet für PG 16/M20

2B991211A 1HE 12 ST / FC / DIN

2B992411A 1HE 24 ST / FC / DIN

2B980611A 1HE 06 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B981211A 1HE 12 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B982411A 1HE 24 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B971211A 1HE 12 SC / LC-D / E2000

2B972411A 1HE 24 SC / LC-D / E2000

2B9xxxxxASW in schwarz RAL 9005



19" Breakoutboxen 1HE festeinbau RAL 7035 (Lichtgrau)

Stahlblech 1,5mm, tiefenverstellbar ca.35mm

Abmessungen: (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 170mm

2B991211B 1HE 12 ST / FC / DIN

2B992411B 1HE 24 ST / FC / DIN


2B980611B 1HE 06 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B981211B 1HE 12 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B982411B 1HE 24 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B971211B 1HE 12 SC / LC-D / E2000

2B972411B 1HE 24 SC / LC-D / E2000



J.E.S. Cabling J.E.S. Cabling Components e.K., Motzener Straße 5, 12277 Berlin, Tel./Fax.: 030/720 175-60/63 www.jes-berlin.de info@jes-berlin.de

LWL Spleiß- und Verteilerboxen

19" Spleißbox 1HE, mit Teleskopauszug, RAL 9005, schwarz.

Stahlblech 1,5mm

Abmessungen: (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 280mm

Tiefenverstellbar bis 60mm

6 selbstklebende Faserführungen.

Kabeleinführung rückseitig vorbereitet für PG 16/M20

2B991211T 1HE 12 ST / FC / DIN

2B992411T 1HE 24 ST / FC / DIN

2B980611T 1HE 06 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B981211T 1HE 12 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B982411T 1HE 24 SC-D / SC-Quad (Senkrecht)

2B971211T 1HE 12 SC / LC-D / E2000 2B972411T 1HE 24 SC / LC-D / E2000



19" Spleiß- und Verteilerboxen 2HE ausziehbar RAL 7035 (Lichtgrau)

Stahlblech 1,5mm

Abmessungen: (B) x (H) x (T) 483 x 89 x 280mm

Für max. 8 Spleißkassetten

6 selbstklebende Faserführungen.

Frontblende/Boxenauszug mit Schnellverschluß

Kabeleinführung rückseitig vorbereitet für PG 16/M20

2B994812A 2HE 48 ST / FC / DIN

2B984812A 2HE 48 SC-D / SC-Quad

2B974812A 2HE 48 SC / LC-D / E2000





10" 1HE Panel RAL 7035, (Lichtgrau)

Zur Aufnahme von LWL Kupplungen.


Stahlblech 1,5mm

Abmessungen: (B) x (H) x (T) 254 x 44,5 x 63mm Rückseitiges Kabelmanagement mittels Kabelbinder

2B070811B 1HE 08 SC / LC-D / E2000

2B091211B 1HE 12 ST / FC / DIN

2B080811B 1HE 08 SC-D / LC-Quad



J.E.S. Cabling J.E.S. Cabling Components e.K., Motzener Straße 5, 12277 Berlin, Tel./Fax.: 030/720 175-60/63 www.jes-berlin.de info@jes-berlin.de