

## FTTH Anschlussdose mit Kabel.



FTTH Anschluss mit 2 x LCD/APC und Kabel

FTTH Anschlussdose mit Kabel für die Wand oder Hutschienenmontage, geeignet für den Teilnehmeranschluss in Wohnungen oder Büroräumen. Das Verlegekabel befindet sich auf einer Pappspule und ist bereits anschlussfertig in der Anschlussdose montiert. Am offenen Ende befindet sich eine Einziehhilfe. Ein Prüfprotokoll ist im Karton beigelegt.

Einseitig mit LC-APC Stecker vorkonfektioniert.

Die Anschlussdose mit 2 x LC/APC Duplex Kupplungen mit Schutzklappen, bestückt

4 x Pigtaills LC/APC mit OS2 E9/125 G657.A2 Faser, gespleißt

4 adriges Verlegekabel OS2 E9/125 G657A2, LSZH, 2,2 mm, weiß

Material : ABS/PC (UL94-V0 ), weiß

Höhe: 5 cm , Breite: 23,5 cm , Länge: 25 cm

Brandschutzklasse : B2ca

FTTH Anschlussdose mit 2 ( 4 ) x SC/APC und Kabel auf Anfrage

| Art.Nr.    | Benennung   | Länge  | € / Stk |
|------------|---|--------|---------|
| 2FA04LA020 | FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß | 20,0 m |         |
| 2FA04LA030 | FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß | 30,0 m |         |
| 2FA04LA040 | FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß | 40,0 m |         |
| 2FA04LA050 | FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß | 50,0 m |         |
| 2FA04LA060 | FTTH Anschlussdose mit 2 x LCD/APC und Kabel weiß | 60,0 m |         |

J.E.S. Cabling Components e.K. , 12277 Berlin, Motzener Straße 5, Tel.: 030/720175-60

[info@jes-berlin.de](mailto:info@jes-berlin.de)

## FTTH Anschlussdose 2-fach weiß

Anschlussdose für den Anschluss von Wohnungen und Büros

für 2 SC-Simplex oder 2 LC-Duplex Kupplungen  
Robustes Gehäuse aus Kunststoff ( ABS )  
Schutzart IP 20, mit Steckerschutz.  
Farbe: Weiß  
Befestigungsschrauben im Lieferumfang.  
H x B x L = 22mm x 84mm x 130mm



*Lieferung unbestückt.*

| Art.Nr.   | Benennung                       | € / Stk |
|-----------|---------------------------------|---------|
| 2F0000AD4 | FTTH Anschlussdose 2-fach, weiß |         |

## Klein-Anschlussdose für 4 Adern

Für Wandmontage aus Kunststoff mit Aufnahmen für verschiedene Kupplungen  
2 x SC Simplex, LC-Duplex, E2000®,  
1 x SC-Duplex, LC-Quad,  
2 x ST-Simplex, FC-Simplex  
Kabeleiführungen mit je 5 Bohrungen  
1 x 5mm, 1 x 3mm  
Aufnahme für 4 x Schrumpfschlauchschutz

Dübel, Schrauben und Kabelbinder beigelegt.

Gehäuse, IP20, Lichtgrau  
110 mm x 140mm x 20mm

*Lieferung unbestückt.*



| Art.Nr.   | Benennung  | € / Stk |
|-----------|--|---------|
| 2F0000KA4 | Klein-Anschlussdose für 4 Adern, IP20, Lichtgrau |         |